

RMT – Döner Tamburlu Makineler

RMT tip Döner Tamburlu Kumlama Makineleri diğer tamburlu makinelerde kumlanamayacak kadar küçük olan parçalar için idealdir. Ayrıca bu makinelerde ağırlığı 300 kg'a kadar olan büyük parçalar da kumlanabilir. Özel döner tambur tasarımı, bu makinenin en ayırt edici özelliğidir. Tamburun ortasına yerleştirilmiş olan eşsiz piramit yapı sayesinde parçalar çok yönlü olarak hareket eder. Otomatik yükleme ve boşaltma sistemleri sürekli üretim hatlarına entegre edilebilmesini sağlar.



MT tamburun iç görünümü



Teknik Bilgiler:

| | RMT 8 | RMT 20 | RMT 40 | RMT 70 | RMT 100 | RMT 120 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Şarj hacmi (dm ³) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1.000 | 1.200 |
| Maksimum şarj ağırlığı (kg) | 200 | 500 | 1.000 | 1.800 | 3.000 | 4.000 |
| Maksimum parça çapı (mm) | 220 | 300 | 350 | 450 | 550 | 600 |
| Kabin kaplamasının malzeme kalınlığı (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 |
| Türbinler and güç (kW) Standart | 1 x 7,5 H32 | 1 x 11 H32 | 1 x 30 Gamma® 400G | 1 x 30 Gamma® 400G | 2 x 30 H42 | 2 x 37 Y400 |
| Türbinler and güç (kW) Opsiyonel | | | | 1 x 30 Y400 | 2 x 30 Y400 | |
| Makine yüksekliği (mm) | 4.600 | 5.500 | 5.500 | 6.600 | 7.200 | 7.700 |
| Makine derinliği (mm) | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 2.400 | 2.600 | 3.100 |
| Makine eni (mm) | 2.200 | 2.000 | 2.700 | 3.300 | 3.600 | 4.000 |