












## YÜZEY İŞLEM YARDIMCI MALZEMELERİ

DİĞER PARLATMA ÜRÜNLERİ			TANIMI	TİP	BOYUTLAR (mm) axb
INOX BİLYA			AISI 304 AISI 316 AISI 420	KSB 2 KSB 3 KSB 4	2,7 3,2 3,9
INOX PIN			AISI 304 AISI 316 AISI 420	KCB 02x10 KCB 03x05 KCB 03x10 KCB 04x05 KCB 04x10	02x10 03x05 03x10 04x05 04x10
SATELİT			AISI 304 AISI 420	ST 3/5 ST 5/7	03x05 05x07
CEVİZ GRANÜLÜ			Ceviz granülleri, kuru işlemdede çeşitli parlatma pastaları ile birlikte kullanıldığında, metal yüzeyinde çok yüksek bir parlaklık elde edilir.	CG 4 CG 10 CG 20 CG 30 CG 40 CG 50 CG 60	
CAM BİLYA				KGP 3 KGP 4 KGP 5	3 4 5
KURUTMA GRANÜLLERİ					
MISIR GRANÜLÜ			Mısır granülleri, mısır koçanından üretilmekte olup, tamamen doğal ürünlerdir. Yüzey işlem sonrası kurutma ve çeşitli pasta ilaveleri ile parlatma işlemlerinde kullanılır. Kuvvetli bir absorbent olup, aşınma direnci yüksektir.	MG 6 MG 8 MG 12 MG 16 MG 20 MG 30 MG 60	ca. 3,0 - 4,0 ca. 2,2 - 3,0 ca. 1,5 - 2,0 ca. 0,7 - 1,5 ca. 0,6 - 0,7 ca. 0,3 - 0,6 ca. 0,2 - 0,3
AYRICI GRANÜL					
PARÇA AYIRMA			İşlem esnasında düz yüzeyli parçaların birbirine yapışmasına engel olmak amacıyla kullanılır.	PT 20/30 PT 30/40	ca. 0,10 - 0,35 ca. 0,25 - 1,00

Porselen parlatma malzemeleri için "Seramik Aşındırma ve Parlatma Malzemeleri (Sayfa 4)" tablosuna bakınız.

Plastik parlatma malzemeleri için "Plastik Aşındırma ve Parlatma Malzemeleri (Sayfa 8)" tablosuna bakınız.